

Serie 57

Central de Alarma compacta

Recomendada para vehiculos con telemando de origen



5710: Aplicación universal para vehiculos con telemando de origen

5720: Aplicación para vehiculos de la marca PEUGEOT a partir de 1999

COMPOSICIÓN

Central de Alarma
Llave de emergencia
Cableado
Elementos de fijación
Led rojo alta luminosidad
Pulsador

ACCESORIOS DISPONIBLES

Modulo elevavunas Mod. 533
Sensor de golpe Mod. 536
Sensores volumétricos Mod. 543

Características	5710	5720
Características técnicas		
Alimentación nominal	12V –Turismo	12V-Turismo
Alimentación máxima/mínima	15V/9V	15V/9V
Consumos reposo/armado	6mA/8mA	6mA/8mA
Consumo sirena	500mA	500mA
Dimensiones	85x 90x 80mm	85x 90x 80mm
Peso	650 gr.	650 gr.
Estanqueidad	IPX5	IPX5
Sistemas armado / desarmado		
Telemando de origen	↗	↗
Funciones de protección		
Disparo por negativo	↗	↗
Disparo por negativo de sensores externos		
Sensor volumétrico interno		
Disparo por positivo	↗	↗
Disparo por consumo eléctrico (E)	↗	↗
Sirena de alta sonoridad	↗	↗
Alarmas de pánico y emergencia		
Luces intermitentes con protección	↗	↗
Circuito inmovilizador del motor	↗	↗
Antisabotaje (E)		
Funciones de confort		
Led de control con memoria de robo	↗	↗
Antidistracción (P)		
Autotest	↗	↗
Sonido armado/desarmado (P)	↗	↗
Señalización luminosa armado/desarmado	↗	↗
Salida auxiliar de alimentación	↗	↗
Armado pasivo (S)	↗	↗
Salida para claxon o sirena externa (S)	↗	↗
Llave de emergencia	↗	↗
Carcasa estanca	↗	↗

(E): Excluíble por microinterruptor - (P) Programable por telemando – (S) Características especial serie 57